

Daylux Sezonsal Duvar Tipi Klima



A++

R32
Eco Friendly Refrigerant

Sezonsal inverter özelliğiyle A sınıfı inverter klimalara göre **%20 daha fazla tasarruf**

Otomatik dikey üfleme özelliğiyle **homojen ortam sıcaklığı**

50 °C'ye kadar dış hava sıcaklığında soğutma yapabilme özelliğiyle **yüksek performans**

-15 °C'ye kadar dış hava sıcaklığında ısıtma yapabilme özelliğiyle **yüksek performans**



DÜŞÜK
SICAKLIKTA
ÇALIŞMA



OTOMATİK
TEKRAR
BAŞLATMA



TURBO
MODU



UYKU
MODU



ZAMANLAYICI



OTOMATİK
DİKEY
ÜFLEME



ARIZA
TANIMLAMA



Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimiyle **hızlı ısıtma - hızlı soğutma**

Standby (Bekleme) modunda sadece **1W enerji tüketimi**

Arıza teşhis sistemiyle **daha hızlı servis hizmeti**

3D inverter motor teknolojisiyle **yüksek performans**

3D Inverter Motor Teknolojisi



Tek Tuşla Konfor / Short Cut

Short Cut düğmesine bastığınızda ünite otomatik olarak daha önce kaydettiğiniz modda çalışacaktır. Her seferinde tekrar tekrar ayarlama yapmanıza gerek kalmayacaktır.

1. Mode Tuşu

Bu tuşa basarak ısıtma, soğutma, fan ve otomatik modlarından herhangi birini seçebilirsiniz.

2. Fan Tuşu

Bu tuşa basarak klimanızın hava üfleme hızını 4 farklı seviyeden birine ayarlayabilirsiniz.

3. Time On / Off Tuşu

Bu tuş ile klimanızın belirlediğiniz zaman aralıklarında, otomatik olarak çalışıp durmasını ayarlayabilirsiniz.

4. Sıcaklık Ayar Tuşu

Aşağı ve yukarı tuşlarını kullanarak, ısıtma ve soğutma modlarında sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

5. Sleep Tuşu

Bu tuşa basarak uyku fonksiyonunu açabilir veya kapatabilirsiniz. Bu fonksiyon, en konforlu sıcaklık ayarını koruyarak enerji tasarrufu sağlar. Bu fonksiyon yalnızca SOĞUTMA, ISITMA veya OTOMATİK modlarda kullanılabilir.

6. Turbo Tuşu

Turbo fonksiyonu, soğutma veya ısıtma sırasında ünitenin ayarlanan sıcaklık değerine en kısa sürede ulaşmasını sağlar.

7. Kanat Yönlendirme Tuşu

Bu tuş, klima üzerinde bulunan gizli sıcaklık göstergesini açar veya kapatır. Açıldığında, ayarlanan sıcaklık değeri ekranda görüntülenir.

8. LED Tuşu

LED tuşu ile klima üzerinde bulunan gizli sıcaklık göstergesi belirir ve ayar sıcaklığını gösterir.

LCD göstergeli
uzaktan kumanda



daylux



LCD göstergeli
uzaktan kumanda



			DTXM25N/DRXM25N	DTXM35N/DRXM35N	DTXM50N/DRXM50N	DTXM71N/DRXM71N
Güç Girişi		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Soğutma Kapasitesi	Nom. (Min.-Maks.)	BTU/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-21.000)	24.000 (7.100-27.000)
		W	732 (100-1.240)	1.213 (130-1.580)	1.550 (140-2.300)	2.600 (420-3.150)
Soğutma Çekilen Güç	Nom. (Min.-Maks.)	W	732 (100-1.240)	1.213 (130-1.580)	1.550 (140-2.300)	2.600 (420-3.150)
		W	733 (120-1.200)	1.088 (100-1.680)	1.570 (220-2.350)	2.400 (300-2.750)
Isıtma Kapasitesi	Nom. (Min.-Maks.)	Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.400-23.000)	25.000 (5.500-27.000)
		W	733 (120-1.200)	1.088 (100-1.680)	1.570 (220-2.350)	2.400 (300-2.750)
Sezonsal Soğutma	Ptsarım	kW	2,80	3,60	5,20	7,00
	SEER	W/W	6,30	6,10	7,40	6,10
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++			
Sezonsal Isıtma (Ortalama)	Ptsarım	kW	2,60	2,70	4,10	4,80
	SCOP	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+			
Kompresör Tipi			Rotary			
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)		m ³ /h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)		dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25	42,5/36/26	45/40,5/36
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)		dB(A)	54,0	55,0	56,0	59,0
İç Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	805x194x285		957x213x302	1040x220x327
	Ağırlık	Kg	7,60		10,00	12,30
Dış Ünite Hava Debisi		m ³ /h	1.750	1.800	2.100	3.500
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	55,5	56,0	56,0	59,0
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	62,0	63,0	63,0	67,0
Dış Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	720x270x495		805x330x554	890x342x673
	Ağırlık	Kg	23,20		32,70	42,90
Soğutucu Akışkan	Tip		R32			
	GWP		675			
	Şarj Miktarı	Kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Boru Bağlantıları	Sıvı / Gaz Çapları	mm (inch)	6,35(1/4) / 9,52(3/8)		6,35(1/4)/12,7(1/2)	9,52(3/8)/15,9(5/8)
	Maksimum Boru Uzunluğu	m	25		30	50
	Maksimum Kot Farkı	m	10		20	25
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite (Soğutma/Isıtma)	°C	17~32/0~30			
	Dış Ünite (Soğutma/Isıtma)	°C	-15~50/-15~30			

Satış Noktası:

DLS_11.02.2025_R02